Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:31

Link do produktu: https://www.hurtownia-techniczna.pl/oring-11x2-nbr-p-627.html



# Oring 11x2 NBR

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **0,25 zł** |
| Cena netto | **0,20 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **O/11X2** |

## Opis produktu

Pierścienie **o-ring** są samoczynnie i dwustronnie działającymi elementami uszczelniającymi.

**Właściwości NBR:**

- odporny na węglowodory alifatyczne jak propan, benzyna czysta
- odporny na lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
- odporny na niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, HSB (emulsje olejowo-wodne) i HSC mieszaniny poliglikolu z wodą
- odporny na rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach
- nie odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
- nie odporny na ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
- nie odporny na płyny hamulcowe na bazie glikoli

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Śr. wewnętrzna (mm) | 11 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | NBR |
| Twardość (°Sh) | 70 |
| Temperatura pracy (°C) | -50 do +100 |