Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:46

Link do produktu: https://www.hurtownia-techniczna.pl/simmering-50x80x10-nbr-p-1351.html



Simmering 50x80x10 NBR

Cena brutto	**6,20 zł**
Cena netto	**5,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**S/50X80X10**

Opis produktu

Simmeringi znajdują szerokie zastosowanie jako uszczelnienia wałków obrotowych. Zbudowane są z korpusu elastomerowego (gumowego) wzmocnionego wkładem metalowym. Korpus połączony jest z wargą uszczelniającą, która dociskana jest dodatkowo sprężyną, aby uzyskać wymaganą siłę promieniową, zapewniającą szczelność na styku z wałkiem.

Właściwości NBR:

- odporny na węglowodory alifatyczne jak propan, benzyna czysta
- odporny na lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
- odporny na niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, HSB (emulsje olejowo-wodne) i HSC mieszaniny poliglikolu z wodą
- odporny na rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach
- nie odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
- nie odporny na ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
- nie odporny na płyny hamulcowe na bazie glikoli

Dane techniczne

Śr. wewnętrzna (mm)	50
Śr. zewnętrzna (mm)	80
Szerokość (mm)	10
Materiał	NBR
Typ konstrukcyjny	A, Ao
Ciśnienie pracy (MPa)	≤ 0,05
Temperatura pracy (°C)	-30 do +105